SC-11-2201-0001-32

Painel de Controlo SmartCell Wireless (s/ módulo de comunicação) (24V) - Francês (Belga)

Vista Geral Sobre SmartCell

O SmartCell foi desenvolvido como um sistema de deteção de incêndios completamente sem fios para proteção de pessoas e bens. O sistema incorpora zonas de informação separadas que permitem que os dispositivos de entradas sejam configurados de diversas formas, permitindo a máxima flexibilidade ao utilizador e projetista.

O sistema SmartCell pode suportar até 64 dispositivos wireless divididos por 32 dispositivos de incêndio e 32 dispositivos de informação.

A comunicação entre os dispositivos e o painel de controlo é efetuada de forma bidirecional e operam na banda de frequência harmonizada Europeia 868MHz.

Com uma economia significativa de tempo de instalação em relação a instalações de sistemas convencionais e endereçáveis, sem cabos, sem confusão e inconvenientes para a rotina diária do cliente, o SmartCell é perfeito para todas a instalações de incêndio de pequena e média dimensão.



Detalhes

- Totalmente sem fios
- Simples e rápida instalação
- Caixa compacta
- Display OLED de 80 carateres
- Espaço interior para adicionar placa de comunicação para ligação aos Serviços SmartCell
- Disponível também em versão 230 VAC

SC-11-2201-0001-32

Painel de Controlo SmartCell Wireless (s/ módulo de comunicação) (24V) - Francês (Belga)

Especificações técnicas

General

User interface	16 Zone Indikatoren
Maximum system capacity (device count)	1 bis 32

Electrical

Power supply type	24 VDC
Operating voltage	19.2 to 28.8 VDC
Current consumption	0.035 A (quiescent and alarm current)

Zone

Maximum zone capacity	up to 16

Physical

Form factor	Kompakt
Physical dimensions	275 x 220 x 80 mm (W x H x D)
Net weight	1.45 kg
Mounting type	Oppervlaktemontage
Cable entries	4 x 100 mm (bottom) / 4 x 100 mm (back)

Environmental

Operating temperature	-5°C to +45°C
Storage temperature	0°C to +30°C
Relative humidity	95% noncondensing max.
Environment	Drinnen
IP rating	IP30

Regulatory

Compliancy	CE
Certification	CPR
Standards	EN54-2 EN54-13 EN54-25

Como empresa de inovação, a Kidde Global Solutions reserva o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. Para obter informações sobre as especificações mais recentes do produto, visite pt.firesecurityproducts.com online ou contate o departamento comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57