DDI602AM-F1

IR/IR/MW-antimaskdetektor – utomhus täckningsområde 10/20/30 m valbart, spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 11 mA

Kombidetektor, utomhus, Quad PIR/Mikrovåg med antimask

Kombidetektorn DDI602AM-F1 är en rörelsedetektor för utomhusbruk med två separata passiva infraförda sensorer och en mikrovågssensor. Alla tre sensorerna måste aktiveras för att ett larm ska avges. Detektorn är även utrustad med AntiMask som uppfyller kraven för EN Grade III standarden.

Installeras enkelt och snabbt

De programmerbara alternativen inkluderar variabel pulsräkning och tre täckningsområden: 10 m, 20 m eller 30 m.
DDI602AM har byglar som tillåter konfiguration av inbyggda motståndsvärden (EOL) Det finns även möjlighet att använda en inbyggd trippelbalansering för att skilja på AntiMask och fel. Den integrerade sensorn har dubbelaxellutning för utomhusbruk med 180° panorering och 90° lutning som ger ett noggrant och täckande detektionsmönster

Estetisk och dold sensor

DDI602AM har ett snyggt och professionellt utseende som inte ger några synliga tecken på inställningen av sensorhuvudet. Tack vare den strömlinjeformade designen smälter dessa detektorer in i utomhusinstallationer, vilket ger en diskret installation

Anpassad täckning

Täckningsområdet kan anpassas med integrerade ridåskydd. Ett extra set av ridåskydd tillhandahålls för att begränsa ridåernas mönster ännu mer, till en detektionsvinkel på 10 grader. En självhäftande silvermaskering kan sättas på linsen för att maskera ett område eller för att anpassa synfältet.

Alla årstider

Fungerar vid temperaturer från -30° till 65°C. Dessa detektorer är säkra under alla årstider. IP55-godkännandet garanterar utomordentlig detektering även i dammiga och fuktiga miljöer.



Detaljer

- Täckningsområde valbart: 10/20/30 m
- Estetisk och dold sensor
- 10° till 70° detekteringsvinkel
- -45° till +45° panorering & 45° lutning för flexibel installation
- Sensormodulen är dold
- Inbyggda motstånd EOL med möjlighet för trippelbalansering
- Damm och fuktmotståndig (IP55)
- 5 års garanti
- EN Grade III certifierad

DDI602AM-F1

IR/IR/MW-antimaskdetektor – utomhus täckningsområde 10/20/30 m valbart, spänningsmatning 9-15 VDC, strömförbrukning 11 mA

Tekniska specifikationer

General

Technology	Doppia tecnologia
Application type	Montaggio a parete
Anti masking	Yes
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	30 m
Microwave frequency (nom.)	10.525 GHz
Undercrawl protection	No
Alarm time	5 s

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Inputs/outputs

Relay configuration	Vari valori EOL

Physical

Colour	Sølv
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 to 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Regulatory

EN50131 grade	Lønklasse 3

Kidde Global Solutions förbehåller sig rätten att ändra produktspecifikationer utan föregående meddelande. För de senaste produktspecifikationerna, besök se.firesecurityproducts.com online eller kontakta din försäljningsrepresentant.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57