PM812N-G3

Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 3 certificeret, 13.8 VDC, 1.5 A

Certificeret klasse 3

Velegnet til brug i systemer designet, med krav om overholdelse EN50131-6:2008 klasse 3 og miljøklasse II kræver 18 Ah standby batterikapacitet.

Beskyttelse

Omfattende beskyttelse indbygget som standard, beskyttelse mod fejl fra lysnettet, overbelastning af udgange, sikringer.



Detaljer

- Intelligent batteriovervågning
- Indikering af manglende eller fejl på strømforsyning og batterifejl
- Beskyttelse mod afladning af batteri.
- Sabotagekontakt
- Beskyttelse mod omvendt batteritilslutning
- LED for omfattende diagnostik
- Elektronisk overbelastningsbeskyttelse
- Pulverlakeret kabinet
- EN50131-6:2008 klasse 2, type A certificeret

PM812N-G3

Switch mode strømforsyning, EN50131-6 klasse 3 certificeret, 13.8 VDC, 1.5 A

Tekniske specifikationer

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Power output current mains	1.5 A

Physical

Colour	Hvid
Form factor	Stål kabinet

Regulatory

EN50131 Grade	Lønklasse 3
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grade 3

Kidde Global Solutions er et innovativt selskab og forbeholder sig ret til at ændre produktspecifikationer uden varsel. De nyeste produktspecifikationer kan du finde på dk.firesecurityproducts.com eller ved at kontakte din salgsrepræsentant hos.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57