FE160MS

Eco Line Magnetverschluss 600 Kgf, überwacht, Oberflächenmontage

Beschreibung

Eco Line Magnetverschluss, 600 Kgf, überwacht, Oberflächenmontage

Anwendung

Hochsicherheitsanwendungen für Innen- und Außentüren. Zur Montage an der Innenseite von Außentüren.

Zuverlässige Sicherheit

Diese hochmoderne elektromagnetische Verriegelungsvorrichtung bietet eine positive, sofortige Türkontrolle. Füllplatten, Winkel
Winkel und andere Montageadapter sind für eine Vielzahl von Tür- und Rahmentypen und -bedingungen erhältlich.

Sicherer Betrieb

Unsere Verriegelungsvorrichtungen sind von Haus aus ausfallsicher und lösen sich sofort auf Befehl oder bei Stromausfall. Es gibt keine beweglichen
keine beweglichen Teile, die verschleißen, kleben oder klemmen können, keine mechanischen Verbindungen, die sich verbiegen oder brechen können, und keine Bolzenlaufzeit oder Fehlausrichtung, die Anlass zu
Entriegelung und Verriegelung erfolgen immer einfach und effizient. Da diese elektromagnetischen Verriegelungsvorrichtungen unabhängig von mechanischen Schlössern funktionieren, gefährden Magnetschlösser nicht die Feuerschutzklasse einer Tür.



Einzelheiten

- 600 Kgf Haltekraft
- Aufliegend montiert
- Keine Restmagnetisierung
- 12/24 V DC über Jumper wählbarer Betrieb
- Überwachte Umschaltung
- Einfache Montage mit einem Minimum an Werkzeug

FE160MS

Eco Line Magnetverschluss 600 Kgf, überwacht, Oberflächenmontage

Technische Spezifikationen

General

Product type	Zamek magnetyczny

Monitoring & status

Monitored	Yes
LED indicator	Yes
Door status switch	No
Monitored changeover	Yes
Magnetic bond sensor	Yes

Physical

Physical dimensions	266 x 73 x 40 mm (B x H x T)
Colour	Aluminium

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.