# DC143

## Magnetkontakt mit Schraubanschluss, fremdfeldüberwacht

### Allgemein

Die DC116-Serie zeichnet sich durch einen größeren Schließabstand aus und funktioniert besser auf Stahl ohne zeitaufwändige Montage von Halterungen. Ein größerer Öffnungsabstand hilft, Fehlalarme durch lose schließende Türen zu vermeiden.

### Anwendungen

Die Kontakte dienen zur Absicherung von Öffnungen wie beispielsweise metallischen Ein-/Ausgangstüren, Schwingtoren, Dachluken oder aufklappbaren Oberlichtern.




### Einzelheiten

- Robustes Design für industrielle Anwendungen
- Modelle für den Einsatz auf Stahl ohne aufwändige Halterungen
- Verdeckte Anschlüsse verhindern Manipulation und unbeabsichtigtes Kurzschließen
- Einfache Klemmanschlüsse beschleunigen die Installation
- Befestigungsschrauben im Lieferumfang enthalten

# DC143

## Magnetkontakt mit Schraubanschluss, fremdfeldüberwacht

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Application type | Montaż powierzchniowy |
| Contact type | CO |

### Wired/wireless

| | |
|---|---|
| Wired-wireless | Verdrahtet |
| Operating gap | 9 mm (min.); 31 mm (max.) |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 99 x 17 x 15 mm |
| Colour | Beige |




Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.