GS903N

Akust. Glasbruchmelder, 360 Grad

GS930N

Akustischer Glasbruchsensor für die Erfassung der Geräuschmuster von brechendem Glas für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich. Der GS903N verfügt über eine automatische Empfindlichkeitseinstellung und ist für die Überwachung von für 30 Glastypen mit einem Erfasssungsradius von 7,5m Erfassungsradius geeignet.



Einzelheiten

- Überwachung von 30 charakteristisch auftretenden Frequenzen, die bei brechendem Glas entstehen
- 360 Grad Erfassung
- Reichweite 7,5 Meter Radius
- Erfassung auch durch Vorhänge
- Keine Empfindlichkeitseinstellung erforderlich
- Funktionstest durch Händeklatschen
- LED Speicherfunktion
- Resetfunktion einstellbar

GS903N

Akust. Glasbruchmelder, 360 Grad

Technische Spezifikationen

General

Technology	Akustyczny
Glass types	Laminiert, Platte, Gehärtet, Verdrahtet
Tamper switch	Yes

Wired/wireless

Wired-wireless	Verdrahtet

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Deckenmontage, Wandmontage

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.