6910P

Aussen PIR Mini-Bewegungsmelder

Aussenbewegungsmelder - Quad PIR

Der 6910P Mini PIR-Bewegungsmelder ist ein Bewegungsmelder für die Aussenmontage, der zur Alarmauswertung zwei unabhängige Passiv-Infra-Rot Detektoren verwendet. Beide Sensoren müssen für eine Alarmauslösung aktiviert werden. Der Melder verwendet für eine präzise und zuverlässige Detektion eine Quad Pyro-Technologie.

Einfache und schnelle Installation

Die programmierbare Option beinhaltet einen variablen Impulszähler und eine Option zur Aktivierung der LED. Weiterhin ermöglicht das verstellbare Doppelachsen-Sensormodul eine Schwenkbereich von 90° und einen Neigebereich von 45°, wodurch die Installationsdauer gesenkt und der Erfassungsbereich sehr genau eingestellt werden kann.

Design und verdecktes Sensor-Modul

Der 6910P verfügt über ein ansprechendes Design, eine von außen nicht erkennbare Ausrichtung des Sensormoduls und ermöglicht eine verdeckte Kabelführung.



Einzelheiten

- Montagehöhe bis zu 6m
- Außenbewegungsmelder in kleinem Gehäuse
- 14 bis 70° Erfassungswinkel
- 90° Schwenk & 45° Neigung für flexible Installation
- Sensormodul verdeckt angebracht
- Hohe Staub- und Feuchtigkeitsresistenz (IP65)
- 5 Jahre Garantie

6910P
Aussen PIR Mini-Bewegungsmelder

Technische Spezifikationen

General

Technology	PIR
Application type	Vægmontering
Anti masking	No
Pet immune	No
Camera	No

Detection

Max. detection range	15 m
Undercrawl protection	No

Wired/wireless

Wired-wireless	Kablede

Physical

Colour	Bronze
Material	Høj slag ABS plast med HDPE dæksel, UV stabiliseret
Mounting height	3 bis 6 m

Environmental

Environment	Udendørs

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.