# TVGP-M01-0201-DOM-G

**TruVision 2 MP, H.265+, Smart IP Dome-Kamera, 30 m IR, 2,8-mm-Objektiv, grau**

## Allgemein

Die IP-Dome-Kameras der TruVision M-Serie nutzen die neueste H.265+-Videokomprimierungstechnologie, um hochmoderne, hochauflösende Bilder auf den Massenmarkt für Videoüberwachung zu bringen. Mit Videoauflösungen von 2 Megapixel bis 4K stellen diese IP-Kameras ein flexibles Videoüberwachungsgerät für jeden Bedarf dar. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie und Signalverarbeitungsfunktionen nehmen sie Videos unter schwierigen Bedingungen effektiv auf.

Die Kameras gehen über die standardmäßige Bewegungserkennung hinaus und bieten erweiterte Alarmfunktionen, einschließlich Linienüberschreitungserkennung, Einbruchserkennung und Gesichtserkennungsfunktionen. Mit ihrer intelligenten Personen-/Fahrzeugfunktion kann die Kamera irrelevante Bewegungen oder VCA-Ereignisse ignorieren, was automatisch zu weniger Speicherplatzverbrauch und schnellerem Abruf relevanter Videoereignisse führt.

TruVision-Kameras verwenden H.265+- und/oder H.264-Komprimierungstechnologie mit Triple-Streaming-Funktion, was die Verwaltung der Bandbreitennutzung der Kamera vereinfacht. Die Aufzeichnung auf einer lokalen MicroSD-Karte (nicht im Lieferumfang enthalten) schützt die Daten bei Netzwerkunterbrechungen.



## Einzelheiten

- Maximale Auflösung: 2 MP (1920 x 1080)
- Personen-/Fahrzeugklassifizierung
- Videointelligenz: Einbruchserkennung, Linienüberschreitungserkennung, Gesichtserkennung
- Bis zu 30 m IR-Beleuchtung
- H.265+-Komprimierung
- ONVIF Profile G, S, T offene Standards
- Lokale Aufnahme im Gerät bis zu 256 GB SDHC-Karte

# TVGP-M01-0201-DOM-G

**TruVision 2 MP, H.265+, Smart IP Dome-Kamera, 30 m IR, 2,8-mm-Objektiv, grau**

## Technische Spezifikationen

### General

| | |
|---|---|
| Technology | IP |
| Video standard | NTSC, PAL |
| Image settings | Widok korytarzowy, Lustro, Pole uwagi (ROI) |
| Privacy masking | Yes |
| Software compatibility | Milestone XProtect, OnGuard, TruVision Navigator, TVRmobile, Webbrowser |

### Camera

| | |
|---|---|
| Sensor size | 1/2.8" |
| Max. resolution | 2 MPX |
| Sensor scan | Progressiv |
| Sensor type | CMOS |
| Shutter time | 1/3 bis 1/100,000 s |

### Lighting performance

| | |
|---|---|
| WDR type | Echt-WDR |
| WDR | 120 dB |
| Digital noise reduction | 3D DNR |
| Day/night | Dzień/Noc z filtrem |
| Motorized IR cut filter | Yes |
| Color sensitivity | Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC EIN), 0 Lux mit eingeschaltetem IR |
| Infrared (IR) | Yes |
| IR range | Bis zu 30 m |
| IR wavelength | 850 nm |

### Encoding

| | |
|---|---|
| Video streams | 3 |
| Main stream compression | H.264, H.265, H.265+ |
| Sub stream compression | H.264, H.265, MJPEG |
| Third stream compression | H.264, H.265 |
| Video bit rate | 32 bis 8 Mbps |
| Main stream resolutions | 1280 x 720 (XVGA), 1920 x 1080 (1080p) |
| Sub stream resolutions | 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) |
| Third stream resolutions | 1280 x 720 (XVGA), 640 x 360 (nHD), 640 x 480 (VGA) |
| Max. resolution @ fps | 1920 x 1080 @ 25/30 fps |

### Lens

| | |
|---|---|
| Lens type | Fest |
| Focal length | 2,8 mm, horizontales Sichtfeld 107°, vertikales Sichtfeld 57°, diagonales Sichtfeld 127° |
| f-stop | F1.6 |
| Auto iris | No |

### Network

| | |
|---|---|
| Network interface | RJ-45 10/100 Mbit / s selbstanpassende Ethernet-Schnittstelle |
| Integration | ONVIF Profil G, ONVIF Profil S, ONVIF Profile T |
| Supported network protocols | 802.1x, Bonjour, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMP, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, Qos, RTCP, RTP, RTSP, SMTP, SNMP, TCP/IP, UPnP |

### Audio

| | |
|---|---|
| Audio compression | AAC, G.711alaw, G.711ulaw, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM |
| Audio in | 1 Eingang (Line In), 2-adrige Klemmleiste , max. Eingangsamplitude: 3,3 Vss, Eingangsimpedanz: 4,7 KΩ |
| Audio out | 1 Ausgang (Line Out), zweiadrige Klemmleiste, max. Ausgangsamplitude: 3,3 Vss, Ausgangsimpedanz: 100 Ω |

### Alarm I/O

| | |
|---|---|
| Alarm inputs | 1 |
| Alarm outputs | 1 Ausgang (max. 12 VDC, 30 mA) |
| Alarm I/O connection | Klemmanschluss |

### Storage

| | |
|---|---|
| Local storage type | Eingebauter Micro SD/SDHC/SDXC-Kartensteckplatz |
| Max. SD card capacity | 256 GB |

### Video intelligence

| | |
|---|---|
| Alarm trigger | HDD error, HDD full, Invalid login, IP address conflict, Motion detection, Network disconnected, Video tampering |
| ROI | Unterstützt 1 feste Region für Hauptstream und Substream |
| Smart event | Zaawansowana detekcja ruchu, Wykrycie twarzy, Wykrywanie włamania i napadu, Line crossing detection, Motion detection |
| Intelligence options | Personen-/Fahrzeugerkennung bei Bewegung, Linienüberschreitung und Einbrucherkennung |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 VDC, 0,4 A, PoE (802.3af, 36 bis 57 V), 0,2 bis 0,15 A |
| Power consumption | max. 6.5 W |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | Ø110.8 × 84.7 mm |
| Net weight | 530 g |
| Shipping weight | 720 g |
| Colour | Grau |
| Material | Aluminium |
| Form Factor | Dome |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Vandal proof | Yes |
| Impact rating | IK10 |
| Environment | Draussen |
| Operating temperature | -30 bis +60°C |
| Relative humidity | <95% nicht kondensierend |
| IP rating | IP67 |

### Regulatory


| | |
|---|---|
| Compliancy | CE, FCC, REACH, RoHS, UL, WEEE |

# TVGP-M01-0201-DOM-G

## TruVision 2 MP, H.265+, Smart IP Dome-Kamera, 30 m IR, 2,8-mm-Objektiv, grau

### Kompatible Produkte

| Kategorie | Referenz | Beschreibung |
|---|---|---|
| Brackets & Mounts | DR-RWM-AD | Adapter für DR Wandmontage und TVD-M2-WM |
| Brackets & Mounts | TVD-BB1 | Profilbox für IP und HD-TVI Dome |
| Brackets & Mounts | TVD-CB3 | TruVision Sockel für TVD-SNB, 140 x 60 mm, 320g, für TVD analog Dome, TVD IP Dome Innen & UVD Kameras |
| Brackets & Mounts | TVD-CBW | TruVision beslag til vægmontering. Kan kombineres med kameramonteringsskåle TVD-CB2, TVD-CB3, TVD-CB5A, TVD-CB6, TVD-CB7 |
| Brackets & Mounts | TVD-M-PMA-SS | TruVision Mastadapter (Edelstahl) |
| Brackets & Mounts | TVD-M2-WM | Wandhalter Innen für IP-Dome-Kamera |
| Brackets & Mounts | TVD-PPB | Abgehängte Deckenhalterung |
| Camera Housing | TVD-BS-2C | Ersatzkuppel, Klar für TVD11xx Serie |




Unit: mm (Inch)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57