KL731

Detector convencional óptico Kilsen.

General

Los detectores convencionales de la serie 700 no sólo destacan por su avanzado diseño estetico y sus extraordinarias prestaciones. Con las certificaciones LPCB y VdS, han sido desarrollados utilizando los últimos avances tecnológicos para garantizar su rápida respuesta ante cualquier posible situación de riesgo.



Detalles

- Línea completa que consta de detectores ópticos y de temperatura
- Una rejilla ultrafina evita que el polvo e insectos entren en la cámara de detección
- Diseño atractivo de bajo perfil
- Marcas de certificación EN54, LPCB y VdS
- La innovadora base compensa las superficies desequilibradas
- Cámara óptica intercambiable

KL731

Detector convencional óptico Kilsen.

Especificaciones técnicas

Electrical

Power supply type	12 VDC, Zone fodret

Detection

Monitoring	Alarm threshold

Physical

Colour	Hvid (RAL 9010-P)
Mounting type	Samling på underlag, Vægmontering

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Productos compatibles

Categoría	Referencia	Descripción
Detection device	KZ700	Base de conexión para todos los detectores de la serie 700.
Detection device	KZD705	Base de detector de incendio con conexión a tierra para tubo visto.
Notification device	PA25/3L	Piloto convencional indicador de acción para detectores de incendio.

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57