PM811N-G2

Boîtier d'alimentation, EN50131-6 grade 2 certifié, 13.8 VDC, 1 A

Présentation

Le PM811N-G2 est une alimentation "prête-à-utiliser". Elle se compose du module d'alimentation,d'un transformateur et d'un fusible / connecteur monté dans un boîtier en acier.Le PM811N-G2 est conçu pour se conformer à la norme EN50131-6: 2008 Grade 2 -Env. Class II.



Détails

- Indication de défaut, la perte de réseau, défaut d alimentation
- Mise hors service automatique de la batterie en cas de forte décharge
- Interrupteur de sécurité
- Protection contre les inversion de connexion batterie
- LED de diagnostic
- Protection thermique
- Conformes EN50131-6:2008
- Boîtier en acier laqué

PM811N-G2

Boîtier d'alimentation, EN50131-6 grade 2 certifié, 13.8 VDC, 1 A

Spécifications techniques

General

Fuse(s)	Load: F1.0 A, Batt: F1.0 A
Deep discharge protection	Battery disconnect at 10.6 V battery terminal voltage
Protection	Reverse battery connection protection

Electrical

Mains input	100 to 240 VAC

Output

Power output voltage	13.8 VDC
Output ripple	<400 mV pk – pk max @ rated voltage
Power output current mains	1 A

Battery

Max. Battery capacity	8 Ah 12 V
Power output current battery	12 hours 0.6A with 8 Ah battery
Battery recharge time	< 72 hours to 80%

Physical

Physical dimensions	230 × 200 × 80 mm
Net weight	2 kg
Colour	Weiß
Form factor	Stahlschrank

Environmental

Operating temperature	-10 to +40°C
Storage temperature	-20 to +80°C
Environment	EN50130-5 ; Klasa II - Wewnątrz (ogólnie)

Regulatory

EN50131 Grade	Klasse 2
Compliancy	CE, REACH, RoHS 2, WEEE
Certification	EN50131 Grad 2

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57