PB611M

AIR detector

Présentation

La série de Barrières PB600 AIR-line a été conçue pour un montage sur piliers (livré sans logement) fabriqué par l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'équipements opto-électronic. L'utilisation de techniques plus récentes, d'électronique de pointe et une conception optique offrent à cette gamme une première place et une grande stabilité.



Détails

- Range 100 metres
- Outdoor installation
- 4 Synchronised lines
- 4 étapes de fréquence en option en sorte qu'un récepteur ne peut «voir»qu'un émetteur
- Adjustable precision optics
- Immune to external light
- High protection against EMC noise
- AGC sensitivity control
- Extra lens heater available as an accessory
- Full range of tower accessories for outdoor fitting
- Visibility control is standard
- Tone signal for correct adjustment
- Alarm memory
- Only to be used for pillar mount

PB611M
AIR detector

Spécifications techniques

General

Category	Aktiv Infrarot Strahlen
Product type	Aktiv Infrarot Strahl
Infrared system	4-beam LED, double frequency modulation
Tamper	NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA)

Detection

Range	100 m
Alarm response time	51 to 700 ms

Inputs/outputs

Alarm output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA)
Supervision output	NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A)

Electrical

Power supply value	12 to 30 VDC
Current consumption	105 mA 70 mA

Physical

Net weight	1.2 g
Colour	Schwarz

Environmental

Operating temperature	-35 to +66°C
Environment	Draussen

En tant que société d'innovation, Kidde Global Solutions se réserve le droit de modifier les spécifications des produits sans préavis. Pour les dernières spécifications du produit, visitez le site web be.firesecurityproducts.com ou contactez votre représentant commercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57