FE250

Elettromagnete per montaggio a pavimento con pulsante. Forza di tenuta di 400N

Generale

E' un elettromagnete per porte tagliafuoco, realizzato in materiale termoplastico, che dispone di una forza di trattenuta di 400 N e di un pulsante di sblocco. L'ingresso dei cavi è previsto dal retro o dai lati, e il pulsante di sblocco può essere posizionato in alto, o in uno dei due lati. La staffa di montaggio in metallo, fornita in dotazione, offre due opzioni di installazione: all'interno (anti-vandalo) e modalità standard (come illustrato dalla figura).

Costruzione del magnete

Il magnete è costruito con una bobina stampata e un estrattore a molla incorporato, il grado di protezione ottenuto è IP54. I diodi di protezione sono integrati direttamente nel blocco della bobina.

Custodia

La custodia è fabbricata con materiale termoplastico (Bayblend) che contiene il 30% di fibra di vetro (PA6), questo lo rende molto più forte dell' ABS standard. Il materiale Bayblend offre alta resistenza al calore, e all' impatto, inoltre ha un'elevata rigidità e stabilità.

Installazione

Per semplici e pratiche installazioni, L'elettromagnete viene fornito completo con morsetti a vite.

La custodia è predisposta in modo pratico, con un formato standard per un rapido montaggio.

Il magnete è fornito di controplacca orientabile che offre un ampio angolo di regolazione.

Il pulsante di sblocco può essere sistemato in 3 posizioni: sopra, sinistra o destra.

Il pulsante di sblocco può essere sistemato in 3 posizioni: sopra, sinistra o destra.

L'ingresso cavi può essere realizzato in 4 posizioni: dietro, sopra, sinistra o destra.

L'elettromagnete può essere montato all'interno della staffa metallica (modalità anti-vandalo), oppure all'esterno (modalità standard).

Conformità

L'elettromagnete FE250 è pienamente conforme alle norme EN1155.



Dettagli

- Montaggio a pavimento
- Basso consumo - 1.6 W
- Forza di trattenuta 400 N
- Dispositivo anti-bloccaggio per sganciamento immediato con estrattore a molla incorporato
- Circuito di protezione a diodi per inversione di polarità e Spark
- Pulsante di sblocco incorporato
- Conformità EN1155
- Staffa di fissaggio metallica
- Completo di contropiastra orientabile

FE250

Elettromagnete per montaggio a pavimento con pulsante. Forza di tenuta di 400N

Specifiche tecniche

General

Release button	Yes

Electrical

Power supply type	24 VDC

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Door Holders	FE225-150	Colonnina standard per fissaggio elettromagneti - 150 mm
Door Holders	FE225-300	Colonnina standard per fissaggio elettromagneti - 300 mm
Door Holders	FE525	Socket for FE500 Series Doormagnets
Door Holders	FE527	Piastra di ancoraggio fissa per elettromagnete FE550
Door Holders	FE529	Piastra di ancoraggio per elettromagneti FE550 orientabile fino a 120°

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57