# SC-22-0200-0001-99

## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder

### Overzicht

De SmartCell Dual Smoke / Heat Detector is snel en eenvoudig te installeren en biedt individuele adressering op het SmartCell-bedieningspaneel.

Kenmerken zijn onder andere dubbele rook- en/of warmtedetectie, bidirectionele 868 MHz communicatie, brandindicatieled en een anti-storingsvergrendelingsmechanisme.

Dit apparaat is door een derde partij gecertificeerd en compatibel met het volledige SmartCell assortiment.



### Details

- Volledig draadloos
- Snel en eenvoudig te installeren
- Compact profiel
- Flexibele detectie; rook en/of warmte
- 32 sounder tonen
- Uniek ontwerp
- Ingebouwd vergrendelmechanisme

# SC-22-0200-0001-99

## SmartCell Dual Smoke/Heat Detector and Combined Sounder

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Wireless frequency | 868 MHz |
| Compatibility | SmartCell |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Batteries | 3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus) |

### Sounder

| | |
|---|---|
| Output level | 89 dB(A) at 1 m max. |
| Output level adjustment | High or low |
| Selectable tones | 32 |

### Physical

| | |
|---|---|
| Physical dimensions | 110 x 58 mm (Ø x D) |
| Net weight | 0.2 kg |
| Colour | Hvid |
| Mounting type | Loftmontering |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -10 to +55°C |
| Storage temperature | -10 to +30°C (with batteries)<br>-10 to +55°C (without batteries |
| Relative humidity | 95% noncondensing max. |
| Environment | Indendør |
| IP rating | IP21C |

### Regulatory

| | |
|---|---|
| Compliancy | CE |
| Certification | CPR |
| Standards | EN54-3<br>EN54-5<br>EN54-7<br>EN54-13<br>EN54-25 |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57