ATS1476

ATS Hitag II Proximity Karte mit Magnetstreifen, VE mit 10 Stück

Berührungslose Dualkarte mit hoher Qualität, VE mit 10 Stück

Die beiden Hauptkomponeten bestehend aus Chip und Antenne sind in der Karte eingebettet. Ein bedrucken der Karten ist mit jedem Standard-Industriedrucker möglich. Die ATS1472 Karte ist zusätzlich mit einem programmierbaren Magnetstreifen für die Zeit&Anwesenheitskontrolle oder andere Anwendungen ausgestattet.



Einzelheiten

- Schreib/Lese-Fähigkeit
- Programmierung eines einzigartigen 4-Billionen, 4-Byte Sicherheitscode möglich
- 4 Speicherbereiche für Kreditapplikationen
- Verpackungseinheit mit 10 Stück

ATS1476

ATS Hitag II Proximity Karte mit Magnetstreifen, VE mit 10 Stück

Technische Spezifikationen

System

Reading distance	0 bis 30 cm
Custom data model	No
Supported readers	Leitores de Proximidade ATS, Leitores Banda Magnética

Technology

Credential type	Magnetstreifen, Nahdistanz
Credential operating frequency	125 KHz
Supported technology 125 kHz	HiTag 2

Printing

Direct surface printing	Yes

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Material	PVC
Form factor	CR80 (Crédito)

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.