FD310

Reichweite 5 bis 120 Meter,

Übersicht

Der FD310 ist ein Linenförmiger Lichtstrahlrauchmelder mit einer Reichweite von 5 bis 120 Meter, mit abgesetzter Steuereinheit und automatischer Signalkompensation.



Einzelheiten

- Abgesetzte Sensorköpfe
- Reichweite 5 bis 120 Meter, konfigurierbar pro Sensorkopf
- 2-Ader Technik für Sender und Empfänger
- Ein- und Zweisensormodus
- Pro Sensor ein getrenntes Störungs- und Alarmrelais
- Steuereinheit mit LCD und Bedienelementen
- Programmierbarer Störungs- und Alarmpegel
- Automatische Kompensation
- Optionale Energierversorgnung für die Steuereinheit

FD310

Reichweite 5 bis 120 Meter,

Technische Spezifikationen

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Wandmontage

Environmental

Environment	Drinnen

Regulatory

Certification	EN54-12

Kompatible Produkte

Kategorie	Referenz	Beschreibung
Detection device	FD310H	Zusätzliches Sensorkopfpaar, 5-100m für FD310

EDWARDS
Built for Resilience

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.