FC-171-001

Fusion Funk-Sockel (Weiß)

Allgemein

Der FC-171-001 ist ein weißer drahtloser Sockel zur Verwendung mit Fusion-Signalgebern. Es ist für den Innenbereich geeignet.

Die Sockel ist schnell und einfach zu installieren und bietet eine individuelle Adressierung an der CIE.

Die Serie

Die Fusion-Serie besteht aus:
· Optische Rauchmelder
· Multisensor-Rauchmelder
· A1R-Wärmemelder
· CS-Wärmemelder
· Signalgeber in rot und weiß
· Kombi-Signalgeber VIDs und VADs
· Handfeuermelder
· Schnittstellenmodule

Funktionsprinzip

Drahtlose Komponenten werden häufig in Gebäuden installiert, in denen die Verkabelung eine Herausforderung darstellt, da die Struktur des Gebäudes oder seine Gestaltung durch die Verwendung von Kabeln negativ beeinflusst wird. Es könnte auch schwierig sein, Kabelstrecken in historische Gebäude einzuführen. Für diese architektonisch sensiblen Gebäude wurde die Fusion-Serie entwickelt.

Jeder Fusion-Komponente wird eine Adresse von seinem Sockel zugewiesen. Diese Adresse wird von der Fusion drahtlosen Loop-Schnittstelle in eine Geräteadresse umgewandelt, die einem verdrahteten Gerät ähnelt, das direkt mit dem Loop verbunden ist.



Einzelheiten

- Dualband 868 MHz Betrieb
- Manipulationssicherer Verriegelungsmechanismus
- Drittanbieter EN zertifiziert
- Einfach zu installieren
- Erprobte Technologie
- Bis zu 31 Geräte pro Ring-Schnittstelle
- Unterstützung für Sabotagealarme

FC-171-001
Fusion Funk-Sockel (Weiß)

Technische Spezifikationen

General

Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion Gateway FCX-532-001

Electrical

Power supply type	Baterias
Batteries	3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline oder Varta 4006 Industrial) 3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline oder Varta 4014 Industrial)
Operating voltage	2,8 bis 5 VDC
Output transmitter power	0 bis 25 mW (automatische Anpassung)

Physical

Colour	Weiß
Mounting type	Montagem em superfície
Mounting position	Teto, Parede

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C bis 55°C
Storage temperature	5°C bis 30°C
Relative humidity	< 95 % nicht kondensierend
Environment	Drinnen

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	BOSEC, CPR
Standards	EN54-25

Als innovatives Unternehmen behält sich Kidde Global Solutions das Recht vor, Produktspezifikationen ohne Ankündigungen zu ändern. Für die aktuellsten Produktspezifikationen, besuchen Sie bitte de.firesecurityproducts.com online oder kontaktieren Sie bitte unsere Vertriebsmitarbeiter.