1X-X3-LK-11

Conventional Fire Panel and Extinguising - 3 Zone - Language Kit - Dutch Belgian

General

La central FP28255C-09 es un panel de detección de incendio analógico y direccionable muy versátil y con unas características de entradas y salidas muy potentes.Soporta todos los dispositivos y repetidores de la serie LON700 y puede ser ampliada a hasta 8 lazos clase A. También incorpora capacidades completas para su funcionamiento en red. La central incorpora un gran display gráfico de 8 lineas de 40 caracteres, con retroiluminación. Incorpora utilidades de mantenimiento. La FP28255C-09 soporta todos los dispositivos analógicos de las series 900 y 2000.

Uso amigable

Las comunicaciones y la alimentación de los lazos se realizan mediante solo dos hilos.También la comunicación con los distintos repetidores se puede realizar mediante protocolo ARCNET o LON700, ambos también a dos hilos. Su simple funcionalidad, le permiten al panel disponer de una completa auto-configuración.

Indicadores

Como complemento a los indicadores tipo LED de que dispone el panel, encontramos una gran pantalla LCD de 8 líneas y 40 caracteres cada una, que nos suministra información concisa y clara de lo que ocurre en el panel, así como datos estadísticos sobre el funcionamiento de los elementos a lo largo del tiempo.

Prevención de falsas alarmas

Para prevenir las falsas alarmas, la central FP28255C-09 dispone de mecanismos como su rango dinámico flotante que le permite ajustar automáticamente su nivel con un control de compensación de nivel. También incorpora prestaciones de doble alarma y coincidéncia tanto en la misma zona como en diferentes zonas. Todo ello le confiere una robustez y seguridad frente a las falsas alarmas muy elevadas.

Entradas y salidas LON700

Se pueden conectar hasta 32 elementos LON700 en cada panel o repetidor. Esntre ellos encontramos repetidores con pantalla LCD, controladores de paneles sinópticos, entradas y salidas supervisadas, módulos de zonas convencionales, tarjetas con salidas en colector abierto, y muchas más.



Detalles

- Test con una sola persona
- Avisos de mantenimiento en elementos
- Test temporal de los elementos
- Diagnósticos y estadísticas por pantalla
- Impresora interna opcional
- Hasta 72 horas de autonomía
- Rango dinámico ajustable con compensación automática
- Modos dia y noche de sensibilidad
- Programación de zonas con doble detección o confirmación
- Conexión y deconexión automática de zonas
- Modo de ajuste por defecto
- Modo de servicio
- Capacidad de carga y descarga de programaciones
- Programación de entradas/salidas con lógica booleana
- Red de paneles ARCNET (RS-485)
- Certificaciones EN54:2 y 4 y VDS
- Conectable junto a black boxes
- Gama completa de repetidores
- Gama completa de dispositivos LON700

1X-X3-LK-11

Conventional Fire Panel and Extinguising - 3 Zone - Language Kit - Dutch Belgian

Especificaciones técnicas

Physical

Form factor	Autónoma
Mounting type	Montagem em PCB

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57