9-30520

Carcasa de expansión MiniLaser



Descripción

El submódulo de expansión MiniLaser está diseñado para ampliar la flexibilidad del detector de humo por aspiración MiniLaser, permitiendo su adaptación a los requisitos específicos de cada proyecto o emplazamiento. Al proporcionar espacio dedicado para módulos funcionales adicionales, permite añadir funcionalidades solo donde sean necesarias, adaptando las soluciones con precisión a cada aplicación sin complejidades innecesarias. Este enfoque contribuye a mantener una instalación limpia y uniforme, a la vez que ofrece flexibilidad.

Instalación y flexibilidad

El diseño de montaje lateral mantiene una apariencia uniforme del sistema y facilita una instalación profesional y organizada. Puede montarse tanto en el lado izquierdo como en el derecho del MiniLaser, ofreciendo total flexibilidad según los requisitos de cableado específicos de cada instalación. El submódulo de expansión se fija al MiniLaser mediante clips sencillos, que se incluyen con el submódulo. Dispone de entradas para cables en la parte superior e inferior.

Ranuras de instalación flexibles

El submódulo de expansión MiniLaser permite la incorporación de hasta dos módulos funcionales. Estos módulos pueden instalarse en la ranura 1 o en la ranura 2 del submódulo de expansión para adaptarse a diferentes configuraciones del sistema. Esto facilita aún más las opciones de cableado y permite una instalación sencilla.

Detalles

- Expansión modular: Permite ampliar el MiniLaser ASD con funcionalidades adicionales, conservando su formato compacto y manteniendo una apariencia limpia y uniforme en toda la instalación.
- Compatibilidad con múltiples módulos funcionales: Admite hasta dos módulos de expansión funcionales, lo que permite personalizar el sistema para adaptarlo a los requisitos específicos de la instalación.
- Integración perfecta: Diseñado para montarse directamente junto al MiniLaser, manteniendo una apariencia uniforme y una arquitectura de sistema unificada.
- Orientación de instalación flexible: Puede instalarse a ambos lados del detector para admitir diseños de sistema adaptables y simplificar la planificación in situ.
- Enfoque de plataforma preparada para el futuro: Permite la adaptabilidad del sistema a largo plazo al posibilitar la incorporación de capacidades adicionales sin necesidad de reemplazar el detector.

9-30520
Carcasa de expansión MiniLaser

Especificaciones técnicas

Physical

Physical dimensions	300 x 120 x 55 mm (W x H x D)
Colour	Grey-white (RAL 9002)
Mounting type	DIN-Hutschiene, Montagem em superfície
Cable entries	2 abajo, 2 arriba

Físicas

Tamaño de entrada de cable	20 mm - arriba y abajo

Como empresa innovadora, Kidde Global Solutions se reserva el derecho de modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso. Para conocer las últimas especificaciones de los productos, visite la Web de es.firesecurityproducts.com o póngase en contacto con su comercial.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57