FC-200-002

Pulsante di allarme wireless (Rosso)

Generalità

L'avvisatore manuale di allarme FC-200-002 è un pulsante di allarme di tipo ripristinabile con tecnologia wireless. E' di colore rosso ed è idoneo ad installazioni all'interno.

Le batterie hanno un tempo di vita previsto pari a minimo 3 anni.



La gamma

La serie Fusion include:

· Rivelatori ottici di fumo
· Rivelatori termici classe A1R
· Rivelatori termici classe CS
· Sirene di allarme rosse e bianche
· Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
· Pulsanti di allarme
· Moduli di interfaccia

Principio di funzionamento

La rivelazione incendio è spesso richiesta in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida a causa dell'architettura dell'edificio. L'installazione wireless offre la soluzione ideale per questi ambienti.

Ideale per le applicazione ibride in cui sia i dispositivi cablati e sia i dispositivi wireless condividono la stessa centrale, sino a cinque interfacce di comunicazione possono essere collegate ad un loop antincendio. Fino a cinque interfacce possono essere facilmente incorporate in una singola installazione (con sistemi più grandi è possibile attraverso la progettazione) utilizzando il kit di verifica del segnale radio, di semplice utilizzo, è possibile confermare il posizionamento dei dispositivi wireless. Ogni interfaccia supporta fino a 31 dispositivi wireless.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.

Dettagli

- Semplice installazione
- Indirizzamento elettronico
- Autodiagnosi
- Tecnologia affidabile
- Elimina i problemi di installazione dei cavi
- Utilizza i canali radio 868MHz
- Fino a 31 dispositivi per interfaccia di comunicazione
- Montaggio a parete
- Equipaggiato di vetrino ripristinabile

FC-200-002

Pulsante di allarme wireless (Rosso)

Specifiche tecniche

General

Status indication	LED
User interface	LED
Wireless frequency	868 MHz
Compatibility	Fusion gateway FCX-532-001
Connectivity	Wireless
Addressing method	Electronic

Electrical

Power supply type	Baterias
Batteries	6x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline / Varta 4006 Industrial)
Operating voltage	2.8 to 5 VDC
Output transmitter power	0 to 25 mW

Detection

Detection principle	Microswitch
Monitoring	Device type, Presence, Tamper
Coverage area	Dependant on local regulations

Physical

Physical dimensions	89 x 92 x 70 mm
Net weight	400 g
Colour	Rød
Mounting type	Vægmontering
Cable entries	NA
Material (body)	ABS
Functional marking	House on fire

Environmental

Vandal proof	No
Operating temperature	-10°C to 55°C
Storage temperature	5°C to 30°C
Relative humidity	0 to 95% noncondensing
Environment	Indendør
IP rating	IP24

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE
Certification	CPR, EN54-11, EN54-25
Standards	EN54-11, EN54-25

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57