# PB621

## AIR-detector

De AIR-lijndetectoren uit de ARIX PB500 en PB600 series worden ontworpen en gefabriceerd door een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van opto-elektronische apparatuur. Dankzij de recentste technieken voor geavanceerde elektronische en optische ond



## Details

- Bereik van 200 meter
- Installatie binnen of buiten
- 4 gesynchroniseerde lijnen
- 4 optionele frequentiestappen om te waarborgen dat één ontvanger slechts één zender 'ziet'.
- Instelbare precisieoptica
- Ongevoelig voor extern licht
- Hoge bescherming tegen EMC-geluid
- AGC-gevoeligheidsregelaar
- Extra lensverwarming als accessoire beschikbaar
- Volledig assortiment torenaccessoires voor gebruik buiten
- Zichtbaarheidscontrole is standaard
- Toonsignaal voor juiste bijstelling
- Alarmgeheugen

# PB621
## AIR-detector

## Technische specificaties

### General

| | |
|---|---|
| Category | Aktive Infrarøde Stråler |
| Product type | Aktiv Infrarød Stråle |
| Infrared system | 4-beam LED, double frequency modulation |
| Tamper | NC (max. charge 30 VAC/VDC - 100 mA) |

### Detection

| | |
|---|---|
| Range | 200 m |
| Alarm response time | 51 to 700 ms |

### Inputs/outputs

| | |
|---|---|
| Alarm output | NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 0.5 mA) |
| Supervision output | NC/NO (max. charge 30 VAC/VDC - 1 A) |

### Electrical

| | |
|---|---|
| Power supply value | 12 to 30 VDC |
| Current consumption | 120 mA<br>85 mA |

### Physical

| | |
|---|---|
| Net weight | 1.2 g |
| Colour | Sort |
| Material | Polycarbonat |

### Environmental

| | |
|---|---|
| Operating temperature | -35 to +66°C |
| Environment | Udendørs |

Als een bedrijf van innovatie behoudt Kidde Global Solutions zich het recht voor productspecificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Ga voor de nieuwste productspecificaties online naar be.firesecurityproducts.com of neem contact op met uw verkoopvertegenwoordiger.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57