ATS1460

Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm

Opis

Naklejka zabezpieczająca przed manipulacją stanowi rozwiązanie dla bezpiecznego środowiska, w którym dane karty są chronione za pomocą szyfrowania Mifare Desfire EV2. Naklejka może służyć do migracji do bezpiecznych technologii kart. Może być używany w trybie bezpiecznym z czytnikami ATS118x i klawiaturą ATS1136.
W przypadku korzystania z innych czytników Mifare zamiast bezpiecznych danych karty dostarczany jest standardowy 7-bajtowy numer CSN Mifare.



Szczegóły

- Naklejka zabezpieczona przed oderwaniem
- Dodaj do innego typu karty, aby obsługiwać format transferu starej i nowej technologii
- Szyfrowana aplikacja Mifare Desfire EV2

ATS1460

Karta Mifare Desfire EV1 w formie nalepki, 3x3cm

Specyfikacja techniczna

System

Reading distance	Between 1 - 5 cm Distance may vary based on reader
Custom data model	No
Supported readers	ATS ATS118x Secure Readers

Technology

Credential type	Smart card
Credential operating frequency	13.56 MHz
Supported technology 13.56 MHz	MIFARE DESFire EV2 (Aritech), Mifare DESFire EV2 (CSN)

Printing

Direct surface printing	No
Thermal transfer printing	No

Ordering information

Minimum order quantity	1
Cards/tags in package	10

Physical

Physical dimensions	52 x 52 x 5 mm
Card Label	Serial number

Environmental

Operating temperature	-10 to +50°C

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57