KZ705

Standardowe gniazdo czujki punktowej serii KC700 / KA700

Cechy ogólne

KZ705 jest uniwersalnym gniazdem czujek serii KL700A, wyposażonym w 5 zacisków. Dodatkowo umożliwia podłączenie wskaźnika zadziałania oraz bezproblemowe wprowadzenie i podłączenie przewodów. Gniazdo jest również wyposażone w zacisk umożliwiający podłączenie i uziemienie ekranu.

Instalacja

W przypadku natynkowego montażu gniazda, gdzie wymagane jest wprowadzenie przewodu z jego boku, dostępna jest podkładka dystansowa (S700), która posiada otwory boczne o średnicy 25mm, umożliwiające wprowadzenie przewodów z boku.



Szczegóły

- Uniwersalne gniazdo dla czujek adresowalnych i konwencjonalnych
- Dodatkowy zacisk do podłączenia ekranu
- Możliwość podłączenia wskaźnika zadziałania
- Możliwość wprowadzenia przewodów od tyłu oraz z boku

KZ705

Standardowe gniazdo czujki punktowej serii KC700 / KA700

Specyfikacja techniczna

Physical

Mounting type	Ceiling mount

Environmental

Operating temperature	-10 do +70°C
Storage temperature	-10 do +70°C
Relative humidity	10 do 95% bez kondensacji
Environment	Indoor

Wyroby zgodne

Kategoria	Odniesienie	Opis
Detection device	KE-DBA-ADPW-KIL	Intelligent addressable base accessory - Kilsen adapter (White)
Detection device	KL731A	KILSEN KA700 Series addressable optical smoke detector
Detection device	KL735A	Dualna (optyczno/termiczna) czujka adresowalna
Detection device	S700	Surface Mount Supplement for 700 Series Bases
Notification device	PA25/3L	Uniwersalny wskaźnik zadziałania do czujek pożarowych, 3x LED, IP30

Będąc firmą innowacyjną, Kidde Global Solutions zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji wyrobów bez uprzedzenia. W celu uzyskania najnowszych specyfikacji prosimy o wizytę na stronach pl/firesecurityproducts.com lub kontakt z przedstawicielem handlowym.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57