KL731A

Rivelatore ottico di fumo indirizzato (con camera ottica rimovibile)



Dettagli

- Elegante design a profilo basso
- Doppio led indicatore di stato
- Uscita per indicatore led remoto
- Innovativa base di fissaggio universale adattabile a qualsiasi superficie irregolare
- Conformità EN54, omologazione BOSEC
- Griglia ultrafine in alluminio che impedisce l'ingresso di polvere o insetti all'interno del rivelatore
- Circuito elettronico completamente in SMD
- Camera ottica intercambiabile KOB700 per minimizzare i costi di manutenzione
- Semplice indirizzamento con strumento portatile PG700 (indirizzi da 1 a 125)
- Indirizzamento tramite funzione disponibile in centrale, con un collegamento provvisorio a una base di fissaggio
- Protocollo di comunicazione affidabile
- Diagnostica interna di controllo e supervisione

KL731A

Rivelatore ottico di fumo indirizzato (con camera ottica rimovibile)

Specifiche tecniche

General

Addressing method	Electronic

Electrical

Power supply type	Slingdriven

Detection

Monitoring	Alarm threshold, Contamination level, Continuously self-checking

Physical

Colour	Vit (RAL 9010-P)
Mounting type	Montering på bas, Vægmontering

Environmental

Vandal proof	No
Environment	Indendør

Regulatory

Compliancy	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certification	CPR

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	KZ700	Base universale per rivelatori antincendio (serie KL700 e KL700A)
Detection device	KZ705	Base universale per rivelatori con morsetto di terra
Notification device	PA25/3L	Ripetitore luminoso di allarme a led.

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57