KL735A

Rivelatore multicriterio indirizzato (Ottico/Termovelocimetrico)



Dettagli

- Elegante design a profilo basso
- Doppio led indicatore di stato
- Uscita per indicatore led remoto
- Innovativa base di fissaggio universale adattabile a qualsiasi superficie irregolare
- Conformità EN54, omologazione BOSEC
- Griglia ultrafine in alluminio che impedisce l'ingresso di polvere o insetti all'interno del rivelatore
- Circuito elettronico completamente in SMD
- Semplice indirizzamento con strumento portatile PG700 (indirizzi da 1 a 125)
- Indirizzamento tramite funzione disponibile in centrale, con un collegamento provvisorio a una base di fissaggio
- Protocollo di comunicazione affidabile
- Diagnostica interna di controllo e supervisione

KL735A

Rivelatore multicriterio indirizzato (Ottico/Termovelocimetrico)

Specifiche tecniche

Physical

Colour	Vit (RAL 9010-P)
Mounting type	Montering på bas

Environmental

Environment	Indendør

Regulatory

Certification	EN54-7

Prodotti compatibili

Categoria	Riferimento	Descrizione
Detection device	KZ700	Base universale per rivelatori antincendio (serie KL700 e KL700A)
Detection device	KZ705	Base universale per rivelatori con morsetto di terra
Notification device	PA25/3L	Ripetitore luminoso di allarme a led.

In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 12 November 2026 - 18:57